

Identass SR2000



Technische Spezifikationen

Der Long Range CCD-Scanner **SR2000** überzeugt durch seine starke Leseleistung sowie ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Der Anwender scannt bequem über eine Entfernung von 20cm den Barcode ein. Durch sein robustes Gehäuse kann der Scanner auch im Lager oder in der leichten Industrie eingesetzt werden. Natürlich kann der **SR2000** alle gängigen 1D Barcodes decodieren. Die Einstellung des Scanners erfolgt über das Barcodemenü oder die Programmiersoftware. Praktischerweise ist das Verbindungskabel austauschbar. Verschiedene Schnittstellen wie WAND Emulation, Tastaturweiche, RS232 und USB stehen zur Verfügung.

Schnittstellen	WAND Emulation, Tastaturweiche, RS-232 und USB Barcodetypen UPC/EANJAN, Code39, Full ASCII, Code 128, Int 2/5, Industrial 2/5, Matrix 25, CODABAR/NW7, Code 11, MSI/PLESSEY, Code 93, China Postage, Code 32/Italian Pharmacy
Strombedarf	5VDC+-5%
Kabellänge	ca. 1,5m
Scanengine	639 Red LED
Scanrate	270 scan/sec.
Gewicht ohne Kabel	130 g
Leseweite	bis ca. 20cm
Zubehör	diverse Schnittstellenkabel und eine Halterung
Zertifizierung	CE, FCC
Farbe Scanner, Kabel, Zubehör	schwarz
Grösse	193mm (L) x 90mm (W) x 85mm (H)